



SRK25ZSX-S, SRK35ZSX-S, SRK50ZSX-S, SRK60ZSX-S



Ασύρματο
τηλεχειριστήριο



SRC25ZSX-S, SRC35ZSX-S
SRC50ZSX-S, SRC60ZSX-S

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εξοικονόμηση ενέργειας



Ροή αέρα



Λειτουργία καθαρισμού & φίλτρο



Άνεση & ευκολία



Άλλες



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εσωτερική μονάδα			SRK25ZSX-S	SRK35ZSX-S	SRK50ZSX-S	SRK60ZSX-S	
Εξωτερική μονάδα			SRC25ZSX-S	SRC35ZSX-S	SRC50ZSX-S	SRC60ZSX-S	
Τροφοδοσία			Μonoφασική, 220 - 240, 50Hz				
Ονομαστική απόδοση ψύξης (Ελαχ. ~ Μεγ.)		kW	2.5 (0.9~3.7)	3.5 (0.9~4.3)	5.0 (1.0~5.8)	6.1 (1.0~6.8)	
		btu/h	8530 (3071 ~ 12624)	11942 (3071 ~ 14672)	17060 (3412 ~ 19790)	20813 (3412 ~ 23202)	
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης (Ελαχ. ~ Μεγ.)		kW	3.2 (0.8~5.8)	4.3 (0.8~6.6)	6.0 (0.6~8.1)	6.8 (0.6~8.7)	
		btu/h	10918 (2730 ~ 19790)	14672 (2730 ~ 22519)	20472 (2047 ~ 27637)	23202 (2047 ~ 29684)	
Κατανάλωση ισχύος	Ψύξη/Θέρμανση	kW	0.44 / 0.59	0.78 / 0.90	1.30 / 1.36	1.81 / 1.67	
EER/COP	Ψύξη/Θέρμανση		5.68 / 5.42	4.49 / 4.78	3.85 / 4.41	3.37 / 4.07	
Ρεύμα εκκίνησης		A	3.0	4.3	5.0	5.0	
Μεγ. ρεύμα λειτουργίας			9	9	15	15	
Στάθμη θορύβου (ακουστικής ισχύος)	Εσωτερ.	dB(A)	55 / 56	58 / 58	59 / 62	62 / 63	
	Εξωτερ.		57 / 58	61 / 62	63 / 63	65 / 64	
	Εσωτερ.		Ψύξη (Hi/Me/Lo/Ulo)	39 / 33 / 25 / 19	43 / 35 / 26 / 19	44 / 39 / 31 / 22	46 / 41 / 33 / 22
			Θέρμανση (Hi/Me/Lo/Ulo)	40 / 34 / 27 / 19	41 / 35 / 28 / 19	46 / 41 / 33 / 23	46 / 42 / 34 / 23
Στάθμη θορύβου ηχητικής πίεσης	Εξωτερ.	Ψύξη/Θέρμανση	44 / 45	48 / 47	50 / 49	52 / 52	
	Εσωτερ.	Ψύξη (Hi/Me/Lo/Ulo)	12.2 / 10.0 / 6.7 / 5.0	13.1 / 10.8 / 7.3 / 5.0	14.3 / 12.4 / 7.8 / 5.4	16.3 / 13.4 / 8.9 / 5.4	
		Θέρμανση (Hi/Me/Lo/Ulo)	12.8 / 11.0 / 7.8 / 5.4	13.9 / 11.8 / 8.6 / 5.4	17.3 / 14.3 / 9.8 / 6.2	17.8 / 13.7 / 10.9 / 6.2	
	Εξωτερ.	Ψύξη/Θέρμανση	31.0 / 31.0	36.0 / 31.0	39.0 / 33.0	41.5 / 39.0	
Εξωτερικές διαστάσεις	Εσωτερ.	mm	305 x 920 x 220				
	Εξωτερ.		640 x 800(+71) x 290				
Καθαρό βάρος	Εσωτερ. / Εξωτερ.	kg	13.0 / 43.0		13.0 / 45.0		
Ψυκτικό μέσο	Τύπος/GWP		R410A / 2088				
	Πλήρωση	kgTQD-Eq	1.45 / 3.028		1.50 / 3.132		
Μέγεθος σωλην. ψυκτικού	Υγρού/Αερίου	ø mm	6.35(1/4") / 9.52(3/8")		6.35(1/4") / 12.7(1/2")		
Μήκος σωλήνωσης ψυκτικού (μονή διαδρομή)		m	Max.25		Max.30		
Κατακόρ. υψομετρικές διαφορές	Εξωτ. μονάδα ψηλ./χαμ.	m	Max.15 / Max.15		Max.20 / Max.20		
Εύρος εξωτερικής θερμοκρασίας λειτουργίας	Ψύξη	°C	-15 ~ 46				
Φίλτρο καθαρισμού	Θέρμανση		-20 ~ 24				
Φίλτρο αδρανοποίησης αλλεργιογόνου X 1, Φωτοκαταλυτικό πλενόμενο αποσμητικό φίλτρο X 1							

- Τα δεδομένα μετρώνται στις ακόλουθες συνθήκες (ISO-T1). Ψύξη: Εσωτερική θερμοκρασία 27°C DB, 19°C CWB και εξωτερική θερμοκρασία 35°C DB. Θέρμανση: Εσωτερική θερμοκρασία 20°C DB και εξωτερική θερμοκρασία 7°C DB, 6°C CWB.
- Η στάθμη θορύβου δηλώνει την τιμή εντός ανηχητικού θαλάμου. Κατά τη λειτουργία οι τιμές αυτές είναι κάπως υψηλότερες εξαιτίας των περιβαλλοντικών συνθηκών.
- Τόνος ή τόνοι ισχύος CO2 σημαίνει ποσότητα αερίων του θερμοκηπίου - εκπεφρασμένης ως το αποτέλεσμα του βάρους των αερίων του θερμοκηπίου σε μετρικούς τόνους και του συνολικού τους δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη.