



SRK63ZR-S, SRK71ZR-S

Ασύρματο
τηλεχειριστήριο

SRC63ZR-S



SRC71ZR-S

■ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εξοικονόμηση ενέργειας



Ροή αέρα



Λειτουργία καθαρισμού & φίλτρο



Ανεση & ευκολία



Άλλες



■ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εσωτερική μονάδα		SRK63ZR-S		SRK71ZR-S		
Εξωτερική μονάδα		SRC63ZR-S		SRC71ZR-S		
Τροφοδοσία		Μονοφασική, 220 - 240, 50Hz				
Ονομαστική απόδοση ψύξης (Ελαχ. ~ Μεγ.)		kW	6.3 (1.2~7.1)	7.1 (2.3~7.7)		
		btu/h	21496 (4094~24225)	24225 (7848~26272)		
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης (Ελαχ. ~ Μεγ.)		* kW	7.1 (0.8~9.0)	8.0 (2.0~10.0)		
		btu/h	24225 (2730~30708)	27296 (6824~34120)		
Κατανάλωση ισχύος	Ψύξη/Θέρμανση	kW	1.85 / 1.74	2.05 / 2.06		
EER/COP	Ψύξη/Θέρμανση		3.41 / 4.08	3.46 / 3.88		
Ρεύμα εκκίνησης		A	8.5 / 8.1 / 7.8	9.6 / 9.1 / 8.8		
Μεγ. ρεύμα λειτουργίας			14.5	17		
Στάθμη θορύβου (ακουστικής ισχύος)	Εσωτερική	dB(A)	58 / 58	58 / 60		
	Εξωτερική		67 / 66	65 / 63		
Στάθμη θορύβου ηχητικής πίεσης	Εσωτερική		44 / 39 / 35 / 25	44 / 41 / 37 / 25		
	Εξωτερική		44 / 38 / 34 / 28	46 / 39 / 35 / 28		
Ροή αέρα	Εσωτερική	m³/min	54 / 54	53 / 51		
			Ψύξη (Hi/Me/Lo/Ulo)	20.5 / 18.1 / 15.7 / 10.4	20.5 / 18.6 / 16.2 / 10.4	
	Εξωτερική		Θέρμανση (Hi/Me/Lo/Ulo)	23.5 / 19.0 / 16.5 / 13.1	25.5 / 19.8 / 17.3 / 13.3	
	Εξωτερική		Ψύξη/Θέρμανση	41.5 / 41.5	55 / 43.5	
Εξωτερικές διαστάσεις	Εσωτερική	mm	339 x 1197 x 262			
	Εξωτερική		750 x 880(+88) x 340			
Καθαρό βάρος	Εσωτερική / Εξωτερική	kg	15.5 / 45	15.5 / 57		
Ψυκτικό μέσο		Τύπος/GWP	R410A / 2088			
		Πλήρωση	1.55 / 3.236	1.8 / 3.758		
Μέγεθος σωλην. ψυκτικού	Υγρού/Αερίου	ø mm	6.35(1/4") / 12.7(1/2")	6.35(1/4") / 15.88(5/8")		
Μήκος σωλήνωσης ψυκτικού (μονή διαδρομή)		m	Max.30			
Κατακόρ. υψομετρικές διαφορές		Εξωτ. μονάδα ψηλ./χαμ.	Max.20 / Max.20			
Εύρος εξωτερικής θερμοκρασίας λειτουργίας	Ψύξη	°C	-15~46			
	Θέρμανση		-15~24			
Φίλτρο καθαρισμού		Φίλτρο αδρανιοποίησης αλλεργιογόνου X 1, Φωτοκαταλυτικό πλενόμενο αποσμητικό φίλτρο X 1				

• Τα δεδομένα μετρώνται στις ακόλουθες συνθήκες (ISO-T1). Ψύξη: Εσωτερική θερμοκρασία 27°C DB, 19°C CWB και εξωτερική θερμοκρασία 35°C DB.

• Θέρμανση: Εσωτερική θερμοκρασία 20°C DB και εξωτερική θερμοκρασία 7°C DB, 6°C CWB.

• Η στάθμη θορύβου δηλώνει την τιμή εντός ανηχωτικού θαλάμου. Κατά τη λειτουργία οι τιμές αυτές είναι κάπως υψηλότερες εξαιτίας των περιβαλλοντικών συνθηκών.

• *Τόνος ή τόνοι ισοδύναμου CO₂ σημαίνει ποσότητα αερίων του θερμοκηπίου - εκπεφρασμένης ως το αποτέλεσμα του βάρους των αερίων του θερμοκηπίου σε μετρικούς τόνους και του συνολικού τους δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη.