



Τεχνικά Χαρακτηριστικά //

Εσωτερική μονάδα			MSZ-LN25VG R/V/B*	MSZ-LN35VG R/V/B*	MSZ-LN50VG R/V/B*	MSZ-LN60VG R/V/B*
Εξωτερική μονάδα			MUZ-LN25VG	MUZ-LN35VG	MUZ-LN50VG	MUZ-LN60VG
Ψύξη	Ονομαστική απόδοση (min-max)	kW	2.5 (1.0-3.5)	3.5 (0.8-4.0)	5.0 (1.0-6.0)	6.1 (1.4-6.9)
	Ονομαστική κατανάλωση	kW	0.485	0.820	1.380	1.790
	SEER		10.5	9.5	8.5	7.5
	Ενεργειακή κλάση		A+++	A+++	A+++	A++
Θέρμανση	Εγγυημένο εύρος λειτουργίας	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46
	Ονομαστική απόδοση (min-max)	kW	3.2 (0.8-5.4)	4.0 (1.0-6.3)	6.0 (1.0-8.2)	6.8 (1.8-9.3)
	Ονομαστική απόδοση στους -10 °C	kW	3.0	3.6	4.5	6.0
	Ονομαστική κατανάλωση	kW	0.580	0.800	1.480	1.810
	SCOP		5.2	5.1	4.6	4.6
	Ενεργειακή κλάση (μεσαία ζώνη)		A+++	A+++	A++	A++
	Εγγυημένο εύρος λειτουργίας	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Εσωτερική μονάδα			MSZ-LN25VG R/V/B*	MSZ-LN35VG R/V/B*	MSZ-LN50VG R/V/B*	MSZ-LN60VG R/V/B*
Παροχή αέρα στην ψύξη (L/H)	m³/h		258 / 528	258 / 528	342 / 636	426 / 762
Στάθμη ηχητικής πίεσης, ψύξη/θέρμανση (L/H)	dB(A)		19 / 36	19 / 36	27 / 39	29 / 45
Διαστάσεις (Π / Β / Υ)	mm		890 / 233 / 307	890 / 233 / 307	890 / 233 / 307	890 / 233 / 307
Βάρος	kg		15.5	15.5	15.5	15.5
Εξωτερική μονάδα			MUZ-LN25VG	MUZ-LN35VG	MUZ-LN50VG	MUZ-LN60VG
Στάθμη ηχητικής πίεσης, ψύξη/θέρμανση	dB(A)		46 / 49	49 / 50	51 / 54	55 / 55
Διαστάσεις (Π / Β / Υ)	mm		800 / 285 / 550	800 / 285 / 550	800 / 285 / 714	840 / 330 / 880
Βάρος	kg		35	35	40	55
Ψυκτικό υγρό / ποσότητα ψυκτικού υγρού	kg		R32 / 1	R32 / 1	R32 / 1.25	R32 / 1.45
GWP / CO ₂ equivalent	t		675 / 0.68	675 / 0.68	675 / 0.85	675 / 0.98

* Το χρώμα δηλώνεται με το τελευταίο γράμμα κωδικού: R για το Ruby Red, V για το Pearl White και B για το Onyx Black.