

Blanc



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| Κωδικός                                 | Εσωτερική μονάδα |               | MSMAAU-09HRDN1-QRD0GW | MSMAAU-12HRFN1-QRD0G | MSMACU-18HRFN1-QRD0GW | MSMADU-24HRFN1-QRD0GW |
|-----------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                         | Εξωτερική μονάδα |               | MOBA03-09HFN1-QRD0GW  | MOBA03-12HFN1-QRD0GW | MOB02-18HFN1-QRD0GW   | MOCA02-24HFN1-QRD0GW  |
| Απόδοση                                 |                  |               |                       |                      |                       |                       |
| Τάση Λειτουργίας                        |                  | V~,Hz,Ph      | 220-240V~ 50Hz, 1Ph   | 220-240V~ 50Hz, 1Ph  | 220-240V~ 50Hz, 1Ph   | 220-240V~ 50Hz, 1Ph   |
| Αποδοση Ψύξης                           |                  | Btu/h         | 9000(3500-11000)      | 12000(3700-14000)    | 18000(6200-20900)     | 24000(9100-26900)     |
|                                         |                  | kW            | 2.64(1.03-3.22)       | 3.52(1.08-4.10)      | 5.28(1.82-6.13)       | 7.03(2.67-7.88)       |
| Αποδοση Θέρμανσης                       |                  | Btu/h         | 10000(2800-11500)     | 13000(3000-14400)    | 19000(4700-23000)     | 25000(5500-30000)     |
|                                         |                  | kW            | 2.93(0.82-3.72)       | 3.81(0.88-4.22)      | 5.57(1.38-6.74)       | 7.33(1.61-8.79)       |
| Ισχύς Τροφοδοσίας                       | Ψύξη             | W             | 811(120-1200)         | 1186(130-1510)       | 1643(140-2360)        | 2502(240-3030)        |
|                                         | Θέρμανση         | W             | 811(120-1200)         | 1186(120-1510)       | 1633(200-2410)        | 2282(260-3140)        |
| Ρεύμα Λειτουργίας                       | Ψύξη             | A             | 3.6(0.4-5.4)          | 5.5 (0.4-6.9)        | 7.1(0.6-10.3)         | 10.8(1.0-13.2)        |
|                                         | Θέρμανση         | A             | 3.5(0.5-5.2)          | 5.2 (0.6-6.6)        | 7.1(0.9-10.5)         | 9.9(1.1-13.7)         |
| SEER                                    |                  | W/W           | 6.1                   | 6.1                  | 6.7                   | 6.1                   |
| SCOP                                    | Μέση/Θερμή       | W/W           | 4.0/5.1               | 4.0/5.1              | 4.0/5.3               | 4.0/5.1               |
| Ενεργειακή Κλάση                        | Ψ/Θ Μέση/Θ Θερμή |               | A++/A+/A+++           | A++/A+/A+++          | A++/A+/A+++           | A++/A+/A+++           |
| Παροχή Αέρα                             | Εσωτερική μονάδα | m³/h (H/M/L)  | 490/370/270           | 600/480/380          | 860/690/460           | 1000/850/650          |
| Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Θορύβου          | Εσωτερική μονάδα | dB(A) (H/M/L) | 39/33/29              | 41.5/36/28.5         | 44.5/39/32.5          | 46.5/40/34            |
|                                         | Εξωτερική μονάδα | dB(A)         | 55                    | 56                   | 57                    | 60                    |
| Διαστάσεις & Βάρος & Μέγεθος Σωληνώσεων |                  |               |                       |                      |                       |                       |
| Καθαρές Διαστάσεις                      | Εσωτερική μονάδα | mm (WxDxH)    | 715x205x285           | 805x205x285          | 958x213x302           | 1038x220x325          |
|                                         | Εξωτερική μονάδα | mm (WxDxH)    | 770x300x555           | 770x300x555          | 800x333x554           | 845x363x702           |
| Διαστάσεις Συσκευασίας                  | Εσωτερική μονάδα | mm (WxDxH)    | 780x285x360           | 870x285x360          | 1035x305x380          | 1120x405x330          |
|                                         | Εξωτερική μονάδα | mm (WxDxH)    | 900x348x615           | 900x348x615          | 920x390x615           | 965x395x755           |
| Καθαρό/Μικτό Βάρος                      | Εσωτερική μονάδα | kg            | 6.5/8.5               | 7.5/9.5              | 8.5/12                | 12/15                 |
|                                         | Εξωτερική μονάδα | kg            | 25.2/27.4             | 25.5/27.7            | 37.8/40.5             | 48.4/51.6             |
| Διάμετρος Σωληνώσεων                    | Υγρό             | Φmm(inch)     | Φ6.35/(1/4")          | Φ6.35/(1/4")         | Φ6.35/(1/4")          | Φ9.52/(3/8")          |
|                                         | Αέριο            | Φmm(inch)     | Φ9.52(3/8")           | Φ9.52(3/8")          | Φ12.7(1/2")           | Φ15.9(5/8")           |